


Клапани електромагнітні для рідких, газоподібних та парових середовищ ACL (Італія)

Нормально закритий, латунь, Р_{макс} = 25 бар, мінімально потрібний для роботи перепад тиску 0,15 бар

Модель	Діаметр, дюйм	Kv, м ³ /г	Матеріал мембрани і температура середовища t, °C	Ціна, у.о.
E107DB12	1/2	2,2	NBR, -10... +90	35,78
E107EB18	3/4	5,2	NBR, -10... +90	46,61
E107FB25	1	10,2	NBR, -10... +90	69,02
E107GB30	1 1/4	15	NBR, -10... +90	128,24
E107GB37	1 1/4	18	NBR, -10... +90	183,25
E107HB37	1 1/2	21	NBR, -10... +90	189,64
E107IB50	2	36	NBR, -10... +90	241,91
E107MB65	2 1/2	64	NBR, -10... +90	605,09
E107RB75	3	84	NBR, -10... +90	605,09
E107DE12	1/2	2,2	EPDM, < +140	37,80
E107EE18	3/4	5,2	EPDM, < +140	49,11
E107FE25	1	10,2	EPDM, < +140	74,21
E107GE30	1 1/4	15	EPDM, < +140	136,13
E107GE37	1 1/4	18	EPDM, < +140	193,70
E107HE37	1 1/2	21	EPDM, < +140	200,09
E107IE50	2	36	EPDM, < +140	263,49



Нормально відкритий, латунь, Р_{макс} = 25 бар, мінімально потрібний для роботи перепад тиску 0,15 бар

E207DB12	1/2	2,2	NBR, -10... +90	47,79
E207EB18	3/4	5,2	NBR, -10... +90	59,32
E207FB25	1	10,2	NBR, -10... +90	82,28
E207GB30	1 1/4	15	NBR, -10... +90	141,52
E207GB37	1 1/4	18	NBR, -10... +90	188,69
E207HB37	1 1/2	21	NBR, -10... +90	194,02
E207IB50	2	36	NBR, -10... +90	243,58
E207MB65	2 1/2	64	NBR, -10... +90	614,31
E207RB75	3	84	NBR, -10... +90	614,31
E207DE12	1/2	2,2	EPDM, < +140	49,81
E207EE18	3/4	5,2	EPDM, < +140	61,81
E207FE25	1	10,2	EPDM, < +140	87,47
E207GE30	1 1/4	15	EPDM, < +140	149,42
E207GE37	1 1/4	18	EPDM, < +140	199,14
E207HE37	1 1/2	21	EPDM, < +140	204,47
E207IE50	2	36	EPDM, < +140	265,16



Нормально закритий, латунь, Р_{макс} = 25 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску

E108DV12	1/2	2,2	FPM, -10... +130	48,77
D108DV12	1/2	2,2	FPM, -10... +130	53,93
E108EV18	3/4	4,5	FPM, -10... +130	62,21
E108FV25	1	8,5	FPM, -10... +130	92,78

Нормально закритий, латунь, Р_{макс} = 5 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску

E109DB12	1/2	2,2	NBR, -10... +90	46,31
E109EB18	3/4	4,5	NBR, -10... +90	53,71
E109DE12	1/2	2,2	EPDM, < +140	48,80
E109EE18	3/4	4,5	EPDM, < +140	57,14

Нормально закритий, латунь, Р_{макс} = 80 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску

E106DB...	1/2	0,25	NBR, -10... +90	31,89
E106DE...	1/2	0,25	EPDM, < +140	32,67

Нормально відкритий, латунь, Р_{макс} = 50 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску

E206DB...	1/2	0,32	NBR, -10... +90	40,72
E206DE...	1/2	0,32	EPDM, < +140	41,49

Нормально закритий, нерж. сталь, Р_{макс} = 100 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску

E110DB...	1/2	0,32	NBR, -10... +90	64,53
E110DW...	1/2	0,32	PTFE, -10... +130	67,19

Нормально відкритий, нерж.сталь, Р_{макс} = 80 бар, не потрібен мінімальний перепад тиску.

E210DB...	1/2	0,32	NBR, -10... +90	89,99
E210DV...	1/2	0,32	FPM, < +130	90,91



Електромагнітні котушки, коннектори

тип 20 / тип 22	Діаметр штока 13 мм	10,98 / 14,23
тип 30 / 32	Діаметр штока 10 мм	7,79 / 11,04
тип 52	Діаметр штока 13 мм	17,52
Коннектор	До всіх клапанів	1,90

В наявності клапани з живленням 220 В, 24 і 12 В змінного/постійного струму, інший вольтаж за запитом. Клапани 1/8", 1/4", 3/8", у вибухозахищеному виконанні, а також з іншим матеріалом ущільнень та мембран для використання з нестандартними рідинами, корпусом з нержавіючої сталі – за запитом. Можлива поставка клапанів для використання з вакуумом до 80 %.

Прайс в у.о. з ПДВ. 1 у.о. = 1 Євро. Оплата в гривні по комерційному курсу.

ТОВ «Італгаз», м. Бровари, вул. Ярослава Мудрого, 90, оф.39. Тел: (04594) 7-26-62/63/66. www.italgaz.com.ua